

www.stobag.com

Produktübersicht *Programma completo* ■ ■ ■



Schöne Schattenseiten.
Splendidi spazi d'ombra.



STOBAG
Premium Swiss Quality +

Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.

*Tutta la molteplicità, l'attrattiva
e la bellezza della vita
sono composte da luce e ombra.*

Leo Tolstoi

STOBAG – Premium Swiss Quality

Schöne Schattenseiten.

Splendidi spazi d'ombra.

Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.


Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender Schweizer Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen für alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren.

Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.

Ombra vuol dire benessere. La crescente domanda di comfort, funzionalità e design ci spinge a sviluppare soluzioni sempre più innovative, e questo dal 1964.

Per balconi, terrazze, verande o facciate: quale azienda svizzera leader nella produzione di tende da sole, vi offriamo un ampio assortimento di sistemi di protezione solare personalizzati, per soddisfare ogni esigenza. Grazie agli ingegnosi optional per il comfort, potrete ampliare ed automatizzare con comodità la vostra oasi d'ombra.

Immergetevi nell'accattivante mondo dei colori e delle forme. Vivete la fantastica fusione di qualità, tecnica e design.





Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

Funktion & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Fachbetrieben, Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.

Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualità e sicurezza

Vi garantiamo prodotti duraturi con una qualità senza compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

Funzionalità e tecnologia

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consentono di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

Estetica e design

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze. Scegliete tra più di 350 tessuti ed innumerevoli colori della struttura: otterrete così la perfetta armonia tra architettura ed ambiente circostante.

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.



▲ SIGMA S7000



▲ MESABOX S9170



▲ SELECT-BETA S8180



▲ SELECT-STOBOSCOPE S8130/2



▲ ALFRESCO P4000

▼ TENDABOX BX3000



▲ SELECT-PLUS S8133

▼ JUMBO S2160/2





▲ SELECT S8130 mit Komfortoption Volant-Plus / con opzione comodità Volant-Plus



▲ SIRO SR5000



▲ OMBRAMOBIL OS4000



▲ TARGA-PLUS PS6100

▼ CASABOX BX2000





▲ VERTICAL-LIGHT VS4300



▲ VISOMBRA FS6000



▲ VERIMATIC VS1000



▲ UNIVERSAL US3910



▼ CORBUS K1120



▲ PERGOLINO P3500

▼ TERRADO GP5110





▲ BOXMOBIL OS7000



▲ VENTOSOL VS5200

▼ SECURE FL1000



▲ VENTOSOL-LUNERO VD5400

▼ ARCADA-PLUS PS3300



**Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!
Richiedeteci altre brochure!**

Download der Prospekte im PDF-Format:
Download delle brochure in formato PDF:
www.stobag.com



Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen

Tende da sole con bracci a snodo / bracci telescopici

Typ / Tipo


| | SIGMA S7000 | SIGMA S7200 | SIGMA-VARIOX S7400 | IDEAL S4150 | IDEAL-PLUS S4160 | SELECT S8130 | SELECT-OMBAMATIC S8135 | SELECT-STOBOSCOPE S8130/2 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Totalbreite min. / larghezza totale min. Totalbreite max. / larghezza totale max. | 150 cm 550 cm | 150 cm 550 cm | 180 cm 550 cm | 177 cm 500 cm | 190 cm 600 cm | 1170 cm 1800 cm | 170 cm 600 cm | 285 cm 1800 cm |
| Ausladung min. / sporgenza min. Ausladung max. / sporgenza max. | 120 cm 250 cm | 120 cm 300 cm | 150 cm 300 cm | 150 cm 250 cm | 150 cm 350 cm | 140 cm 1400 cm | 140 cm 350 cm | 250 cm 350 cm |
| Totalhöhe min. / altezza totale min. Totalhöhe max. / altezza totale max. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wandmontage / montaggio a parete Neigungswinkel / angolo di inclinazione | — | ● 5°–40° | ● 0°–70° | ● 0°–60° | ● 0°–68° | ● 10°–60° | ● 0°–60° | ● 0°–60° |
| Deckenmontage / montaggio a soffitto Neigungswinkel / angolo di inclinazione | ● 5°–68° | — | ● 0°–70° | ● 9°–90° | ● 9°–90° | ● 10°–60° | ● 0°–60° | ● 0°–60° |
| Dachsparrenmontage / montaggio su legno Neigungswinkel / angolo di inclinazione | — | — | — | + 9°–90° | + 9°–90° | + 10°–60° | + 0°–60° | + 0°–60° |
| Leibungsmontage / montaggio in luce Neigungswinkel / angolo di inclinazione | — | — | ● 0°–70° | — | — | — | — | — |
| Montage auf Unterkonstruktion / montaggio su sottostruttura | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Freistehende Montage / montaggio autoportante Neigungswinkel / angolo di inclinazione | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Motorantrieb / motoriduttore | + | + | + | + | + | + | + | ● |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ● Standard <i>Standard</i> | + Optional <i>Optional</i> | — Nicht möglich <i>Non disponibile</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|

¹ Spezialausführung 400 cm: Totalbreite min. 460 cm, 5°–25° Neigungswinkel, keine Dachsparrenmontage
Versione speciale 400 cm: Larghezza totale min. 460 cm, angolo di inclinazione 5°–25°, montaggio su travi di legno non realizzabile

² Gelenkarm hinten (2. Gelenkarm vorne 30°)
Braccio estensibile posteriore (2° braccio estensibile anteriore 30°)

³ Verstellbare Konsolen, können an verschiedene Standorte versetzt werden
Piastre di montaggio regolabili, possono essere spostate in diverse posizioni



Cassettemarkisen
Tende cassonate



Frei stehende Beschattung
Tende autoportanti



Fallarm- / Ausstellmarkisen
Tende con bracci laterali

| SELECT-PLUS S8133 | SELECT-BETA S8180 | JUMBO S2160/2 | RESOBOX BX8000 | MESABOX S9170 | TENDABOX BX3000 | CASABOX BX2000 | SELECT-BOX S8250 | BOXMOBIL OS7000 | OMBRAMOBIL OS4000 | SIRO SR4000 | SIRO SR5000 | SIRO-FLEX SR6000 | METRO S3110 | METRO-FALA FS5750 | METRO-BOX FS4200 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 cm 775 cm | 250 cm 600 cm | 395 cm 1800 cm | 200 cm 1800 cm | 350 cm 700 cm | 195 cm 650 cm | 188 cm 500 cm | 170 cm 600 cm | 210 cm 662 cm | 315 cm 555 cm | 120 cm 200 cm | 120 cm 200 cm | 120 cm 200 cm | 40 cm 450 cm | 40 cm 450 cm | 40 cm 450 cm | |
| 150 cm 350 cm | 235 cm 310 cm | 350 cm 500 cm | 150 cm 400 cm | 250 cm 400 cm | 150 cm 350 cm | 160 cm 300 cm | 140 cm 350 cm | 300 cm 700 cm | 300 cm 450 cm | 100 cm 250 cm | 100 cm 400 cm | 100 cm 400 cm | 50 cm 175 cm | 50 cm 120 cm | 50 cm 125 cm | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 300 cm 303 cm | 260 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| ● 0°-60° | ● 20°-60° | ● 5°-22° | ● 0°-40° | ● 0°-70° | ● 0°-85° | ● 0°-80° | ● 5°-60° | - | + 10°-20° | ● | ● | 3 ● | ● 0°-90° 0°-170° | ● 0°-90° 0°-170° | +0°-90° 0°-150° | +0°-90° 0°-150° |
| ● 0°-60° | ● 20°-60° | +5°-22° | ● 0°-40° | ● 0°-90° | ● 0°-85° | ● 5°-90° | ● 5°-60° | - | - | ● | ● | 3 ● | ● 0°-90° 0°-170° | +0°-90° 0°-170° | - | - |
| + 0°-60° | + 20°-60° | - | - | - | + 0°-85° | + 5°-90° | + 5°-60° | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 10°-20° | - | - | - | 6 ● 0°-90° 0°-170° | 6+ 0°-90° 0°-170° | ● 0°-90° 0°-150° | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ● 5°-35° | ● 10°-20° | - | - | - | - | - | - | - |
| + | + | ● | ● | ● | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |

⁴ Stoff abhängig / in funzione del materiale

⁵ Ausfallarmlänge 50 cm / lunghezza braccio laterale 50 cm

⁶ Nur Arme in Leibung montierbar
Bracci montabili solo in luce

⁷ Möglich mit Alu-Führung
Disponibile anche con guida in alluminio

⁸ 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm mit Stangenführung
300 cm con cavetto / 300 cm con tondino

⁹ Ab 400 cm Breite = max. Höhe 225 cm /
a partire da 400 cm larghezza = altezza max. 225 cm

¹⁰ Ab 226 cm Breite = max. Höhe 300 cm, mit Getriebe max. 8 m²
Da 226 cm largh. = altezza max. 300 cm, con argano max. 8 m²

¹¹ Mit Getriebe max. 8 m² / con argano max. 8 m²

¹² Max. 14 m²

¹³ Max. 27.5 m²



Senkrechtbeschattung
Tende a scorrimento verticale



Wintergartenbeschattung
Tende per giardini d'inverno

| VISOMBRA FS6000 | | UNIVERSAL US3510/.. | | UNIVERSAL US3910/.. | | VERTICAL S4110/.. | | VERTICAL-BOX S2110 | | VERTICAL-LIGHT VS4300 | | VENTOSOL VS5100/.. | | VENTOSOL VS5200/.. | | VENTOSOL VS5400 | | VERIMATIC VS1000 | | AIROMATIC PS4000 | | AIROMATIC PS4500 | | TARGA PS6000 | | TARGA-PLUS PS6100 | | ARCADA PS3000 | | ARCADA-PLUS PS3300 | |
|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 cm 400 cm | 40 cm 400 cm | 40 cm 450 cm | 40 cm 500 cm | 40 cm 500 cm | 40 cm 500 cm | 75 cm 400 cm | 75 cm 11500 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 12400 cm | 85 cm 13550 cm | 85 cm 14700 cm | 85 cm 14700 cm | ¹⁵ 125 cm 500 cm | ¹⁵ 125 cm 500 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 300 cm | 85 cm 12400 cm | 85 cm 13550 cm | 85 cm 14700 cm | 85 cm 14700 cm | 110 cm 14700 cm | 185 cm 14700 cm | 150 cm 500 cm | 150 cm 500 cm | 150 cm 650 cm | 150 cm 650 cm | | |
| 50 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 cm 12400 cm | 80 cm 13600 cm | 110 cm 14700 cm | 185 cm 14700 cm | 150 cm 500 cm | 150 cm 500 cm | 150 cm 650 cm | 150 cm 650 cm | | | |
| 125 cm 350 cm | 40 cm 250 cm | 40 cm 400 cm | 40 cm 300 cm | 40 cm 350 cm | 40 cm 350 cm | 50 cm 350 cm | 50 cm 19350 cm | 82 cm 400 cm | 80 cm 350 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0°-180° | ● | ● | ● | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0°-180° | 7● | 7● | 7● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

¹⁴ Breite/Ausladung > 600 cm mit 3. Führungsschiene. Ausnahmen siehe technische Unterlagen.
Larghezza/Sporgenza > 600 cm con 3 guide laterali. Eccezioni vedi catalogo tecnico.

¹⁵ Abhängig von der Ausladung (Zugelement) / In funzione della sporgenza (molle a gas)

¹⁶ Max.-Tuchfläche / superficie telo max.: 100 m²

¹⁷ Neigung für Einsatz als Regenschutz min. /
inclinazione per uso come protezione dalla pioggia min.: 6°

¹⁸ > 550 cm mit 3. Führungsschiene / > 550 cm con 3^a guida laterale

¹⁹ Ausladung max. / sporgenza max.
P3000: 400 cm, P3500: 600 cm

²⁰ Max. Ausladung horizontal,
max. Tuchlänge: 850 cm
(ist abhängig von der max. Ausladung / Stützenhöhe)
Sporgenza orizzontale max.,
lunghezza max. telo: 850 cm
(dipende dalla sporgenza max. / altezza piantoni)




Terrassenmarkisen
Tende per terrazzi



Glasdachsysteme
Pergolato con copertura in vetro



Korbmarkisen
Cappotte



Verdunklungssysteme
Tende oscuranti



Sicherheitsfaltladen
Tapparelle di sicurezza

| MIRANDA P8000 | | PERGOLINO P3000 / P3500 | | ALFRESCO P4000 | | TERRADO GP5100 TERRADO GP5110 | | TERRADO GP5200 / GP5300 TERRADO GP5210 / GP5310 | | CORBUS K... | | VENTOSOL-LUNERO VD5100/ VD5200/ VD5400 | | SECURE FL1000 | | | | | |
|---------------|----------|-------------------------|--------|----------------|----------|----------------------------------|-------|--|-------|-------------|----------|--|-----------|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 100 cm | 200 cm | 19250 cm | 160 cm | 160 cm | 26100 cm | 75 cm | 75 cm | 85 cm | 50 cm | 1700 cm | 18700 cm | 500 cm | 221986 cm | 221986 cm | 26600 cm | 400 cm | 11500 cm | 300 cm | 350 cm |
| 150 cm | 200 cm | 100 cm | 150 cm | 150 cm | 2660 cm | — | — | — | — | 16700 cm | 19600 cm | 2600 cm | 23500 cm | 24/26600 cm | 200 cm | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 50 cm | 50 cm | 82 cm | 50 cm | — | — | — | — | — | — | 27350 cm | 500 cm | 400 cm | 300 cm |
| ● | ● | ● | ● | ● | 26 ● | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 172°–14° | 170°–35° | 213°–28° | 2°–25° | 2°–25° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 172°–14° | 170°–35° | 213°–28° | 2°–25° | 2°–25° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 172°–14° | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | 26 ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● | ● | 26+ | + / ● | + / ● | ● | + / ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

²¹ Neigung für Einsatz als Regenschutz min./ inclinazione per uso come protezione dalla pioggia min.: 8°

²² Ab 522 cm mehrere Tuchflächen nötig / a partire da 522 cm sono necessari più teli

²³ Ausladung max./ sporgenza max. GP5100: 400 cm, GP5110: 500 cm


²⁴ Querbalken 100 cm zurück versetzt / trave trasversale retratta di 100 cm

²⁵ Ausladung max./ sporgenza max. GP5200 / GP5300: 500 cm, GP5210 / GP5310: 600 cm

²⁶ Modellabhängig / in funzione del modello

²⁷ Mit Motor max. Höhe 250 cm, mit Getriebe max. 8 m² / con motoriduttore altezza max. 250 cm, con argano max. 8 m²

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.

**STOBAG AG**

STOBAG International
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Phone +41 (0)56 675 48 00
Fax +41 (0)56 675 48 01
export@stobag.com
www.stobag.com

STOBAG AG

STOBAG Schweiz
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 42 00
Fax +41 (0)56 675 42 01
info@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG SA

STOBAG Suisse
en Budron H/18
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0)21 651 42 90
Fax +41 (0)21 651 42 99
suisse-romande@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG Österreich GmbH

Radlberger Hauptstrasse 100
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg

Tel. +43 (0)2742 362 080
Fax +43 (0)2742 362 074
info@stobag.at
www.stobag.at

STOBAG Italia S.r.l.

Via Marconi n. 2/B
I-37010 Affi (VR)

Tel. +39 045 620 00 66
Fax +39 045 620 00 82
info@stobag.it
www.stobag.it

STOBAG Iberia S.L.

Pol. Ind. de Balsicas
C/Laguna de Villasinda nº 21, 23, 25
ES-30591 Balsicas - Murcia

Tel. +34 902 10 64 57
Fax +34 968 58 05 00
info@stobag.es
www.stobag.es

STOBAG Benelux B.V.

Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
Nederland

Tel. +31 (0)294 430 361
Fax +31 (0)294 430 678
info@stobag.nl
www.stobag.nl

STOBAG do Brasil Ltda.

Rua Rafael Puchetti, 1.110
BR-83020-330 São José dos
Pinhais - PR

Tel. +55 41 2105 9000
Fax +55 41 2105 9001
stobag@stobag.com.br
www.stobag.com.br

STOBAG North America Corp.

7401 Pacific Circle
Mississauga, Ontario L5T 2A4, Canada


Phone +1 905 564 6111
Fax +1 905 564 3512
northamerica@stobag.com
www.stobag.com

Your local STOBAG Business

Partner:
www.stobag.com

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.
Vendita e montaggio esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

Art.# 080644 - 2012-08 - © STOBAG
Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.



Premium Swiss Quality 

Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

Avvertenza: In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni contenute nel presente documento.